

PRO ČISTOU FASÁDU:

Venkovní mřížka je nenápadně skryta v okenním ostění.

TAKÉ PRO REKONSTRUKCE:

Plochý kanál se instaluje v rovině izolace.

FLEXIBILNÍ INSTALACE:

Různé velikosti kanálu k dispozici – podle požadavků na protihlukovou ochranu.

ROZŠIŘITELNÉ:

S doplňkovými protihlukovými vložkami až do 72 dB normovaného rozdílu hladiny hluku.

VNĚJŠÍ UKONČENÍ CORNER

NENÁPADNÝ V OSTĚNÍ. SILNÝ PROTI HLUKU.

Vnější zakončení Corner pro decentrální větrací systémy se nenápadně začleňuje do okenního ostění a na fasádě zůstává téměř neviditelné. Podle požadavků jsou k dispozici tři různé délky, které lze flexibilně zabudovat do roviny izolace.

Dodatečné protihlukové vložky zajišťují normovaný rozdíl hladiny hluku až 72 dB a spojují tak decentrální větrání s čistou fasádou a maximálním akustickým komfortem.



PŘEHLED VARIANT

Délky:

Corner S (pro Ø 103, 160, 200 mm)
Corner M (pro Ø 103, 160, 200 mm)
Corner L (pro Ø 103, 160, 200 mm)

Příslušenství pro tlumení hluku:

Standard bez protihlukových vložek
SSEo – protihluková vložka nahoře
SSE – protihluková vložka nahoře i dole


A - INVENT s.r.o.
Husovo náměstí 148
CZ-341 01 Horažďovice

Telefon: +420 376 382 177
E-mail: info@inventer.cz
Web: www.inventer.cz

Verze 02/2026 I Technické změny vyhrazeny. Za tiskové chyby se neručí.

VNĚJŠÍ UKONČENÍ CORNER

TECHNICKÉ INFORMACE



CORNER S

Rozměry kanálu Corner D × V × H [mm]	600 × 350 × 60
Rozměry mřížky do ostění Š × V [mm]	70 × 376
Minimální tloušťka izolace [mm]	80
Barvy mřížky do ostění	bílá RAL9016, šedá RAL9006, antracit RAL7016
Dostupné pro větrací systémy iV	iV-Zero, iV-Smart+, iV-MaxAir, ALD



CORNER M

Rozměry kanálu Corner D × V × H [mm]	700 × 680 × 60
Rozměry mřížky do ostění Š × V [mm]	70 × 376
Minimální tloušťka izolace [mm]	80
Barvy mřížky do ostění	bílá RAL9016, šedá RAL9006, antracit RAL7016
Dostupné pro větrací systémy iV	iV-Zero, iV-Smart+, iV-Twin+, iV-MaxAir, ALD



CORNER L

Rozměry kanálu Corner D × V × H [mm]	700 × 982 × 60
Rozměry mřížky do ostění Š × V [mm]	70 × 376
Minimální tloušťka izolace [mm]	80
Barvy mřížky do ostění	bílá RAL9016, šedá RAL9006, antracit RAL7016
Dostupné pro větrací systémy iV	iV-Zero, iV-Smart+, iV-Twin+, iV-MaxAir, ALD

A - INVENT s.r.o.
Husovo náměstí 148
CZ-341 01 Horažďovice

Telefon: +420 376 382 177
E-mail: info@inventer.cz
Web: www.inventer.cz